URBACO

Mise à jour : 16/03/04

CAPACITE MAXIMALE TESTEE DE CHAQUE COMPRESSEUR EN NOMBRE DE BORNE SELON NF 98 310

	Génération 6						Haute sécurité		
	Ø 120		Ø 200		Ø 250		Ø 250 - épaisseur 10mm		
	h 500	h 750	h 500	h 750	h 500	h 750	h 500	h 700	h 900
Micro-compresseur	4	3	3	2	2	2	0	0	0
Micro-comp. + Reserve	6	4	4	3	3	3	0	0	0
Compresseur 15L	15	12	10	6	6	4	1	1	1
Compresseur bicylindre 50L	25	18	15	10	10	7	2	2	2
Compresseur tricylindre 50L									

TEMPS DE MONTEE & DESCENTE TESTEE DE CHAQUE GROUPE EN NOMBRE DE BORNE SELON NF 98 310

	Génération 6						Haute sécurité		
	Ø 120		Ø 200		Ø 250		Ø 250 - épaisseur 20mm		
	h 500	h 750	h 500	h 750	h 500	h 750	h 500	h 700	h 900
1 Groupe + 1x1ml de flexible + 1 borne								2s / 2s	
1 Groupe + 1x25ml de flexible + 1 borne								3s / 5s	
1 Groupe + 2x25ml de flexible + 2 bornes								6s / 6s	
1 Groupe + 3x25ml de flexible + 3 bornes								10s / 10s	
1 Groupe + 1x50ml de flexible + 1 borne								3s / 7s	
1 Groupe + 2x50ml de flexible + 2 bornes									